



寸法公差 ± 1 %

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。

商品コード	1801010			
定 格				
材 質	本 体	ステンレス		
	側面部	強化ガラス		
	照合部	樹脂		
	フラップ	アクリル		
彩 色	本 体	シルバー		
	照合部	ブラック		
重 量	約220kg			
入力電源	AC100V ± 10%			
消費電力	1通路あたり待機時：約40W、最大時：約75W			
保護等級	IPX4			
設置環境温度	-20 ~ 65			
設置環境湿度	95%以下(結露なきこと)			
通行方向	単方向 / 双方向			
処理能力	30 ~ 60人 / 分			
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A 以上				
入室側開扉入力	無電圧 a 接点 ワンショット	各通路	2点	
退室側開扉入力	無電圧 a 接点 ワンショット	各通路	2点	
火報入力	無電圧 a 接点 連続	各通路	1点	
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A 以下				
外部出力 1	無電圧 c 接点 連続 条件から選択	各通路	1点 1	
外部出力 2	無電圧 c 接点 連続 条件から選択	各通路	1点 1	
1 1点に対して複数の外部出力条件の設定が可能です。				
特記事項	図面履歴		型 式	FG - 02 - W96A
	-	G0B001-09-24X29	製品名	フラップ - ゲート 900・650
	01	-	縮尺 (A3) 承認	1 : 20
	02	-	検 図	太田 齊藤 宮村
	03	-	作 図	宮村
	04	-	図面番号	G0B001-09-24X29
	05	-	日付	2024年10月29日
06	-	<b>ART</b> 株式会社		